



ST3200UHN-10



4K 摄控一体机

4K
PROFESSIONAL

HDMI



USB3.0

72°
wide angle

30x **ZOOM**

Exmor R COMS 成像器打造的出色画面质量

这是一款超高清 4K 会议摄像机，适用于企业、教育和远程医疗应用领域，具有多种光学变焦和 4K 的分辨率，加上优质的色彩还原，摄像机能拍摄出具有震撼感的现场画面，可以在企业会议室、教室、培训中心和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。

关键性能

定位精确、流畅、安静的控制算法 (PTZ 控制)

采用先进的控制算法的精密电机驱动，操作起来非常安静、流畅、平稳，能精确和快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

真正的 4K 高清图像

采用 SONY 1/2.5 英寸，851 万有效像素的高品质 “Exmor R” CMOS 图像传感器，实现 3840 × 2160P30 超高分辨率的优质图像。

低噪声高信噪比

应用了 2D 和基于运动估计的 3D 降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。

该款采用 30 倍光学变焦 72 度水平视角

30 倍光学变焦（4K 模式），40X 光学变焦（高清模式），72 度水平视角。

4KP30 高清的 HDMI 和 3G-SDI 视频输出

支持 4KP30/25,1080P60/50/30/25,720P60/50 等多种视频制式。

Tally 指示灯

机身设计有广播级 Tally 指示灯，包括正常 Tally/ 直播 Tally/ 触点模式。

多功能遥控器和中英文 OSD 菜单

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数，丰富的 OSD 菜单，可用遥控器控制中英文 OSD 菜单。

技术指标

镜头参数	传感器	1/2.5 英寸 4K CMOS
	有效像素	851 万
	变焦能力	4K 模式下：最高支持 30X 光学变焦 HD 模式下：打开倍率镜功能，可达 40X 光学变焦，SRZ 同时开启可达 80X 光学变焦
	快门速度	1 到 1/10000s
	水平视场角	72°(W)~4.1°(T)
	最低照度	0.1lux
	分辨率	3840x2160p30/29.97/25 1920x1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1920x1080i60/59.94/50 1280x720p60/59.94/50
	聚焦模式	自动、手动
	光圈	F1.6 ~ F5.2
图像参数	曝光模式	自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先
	白平衡	自动、室内、室外、键控、自动跟踪
	背光补偿	支持
	图像翻转	支持
	信噪比	55dB
	降噪	2D/3D
接口参数	视频接口	3G-SDI、HDMI、USB3.0、IP，可同时输出信号
	控制接口	IP、RS-232、RS422、红外遥控器
	控制协议	VISCA、PELCO-D/P、ONVIF、VISCA IP
	视频压缩格式	H.264、H.265
云台参数	水平转动范围	-175° ~ +175°
	垂直转动范围	-30° ~ +90°
	预置位	200 个
电气参数	输入电压	DC 12V，POE（可选）
	输入电流	1.3A（最大）
	功耗	12W（最大）
	工作温度	-10℃ ~ +40℃
	尺寸	170×151×190mm
	重量	1.5Kg

ST3200UHN-10



前部



后部

配件选配



ST-KB200

IP 远程控制

- 使用变速四维光电控制操纵杆
- 通过简单操作快速实现摄像机参数的多种调节
- 使用 IP 化技术，实现快速简单部署

规格如有变更，恕不另行通知