



云台控制单元

ST-KB200

多功能控制面板设计，使操作更加便捷

- 变速四维光电控制摇杆，同时可对摄像机变速调控
- 工业级 3 英寸 LCD 液晶屏幕显示
- 中英文菜单，支持多种波特率与控制协议
- 支持船型开关调节变焦，操作便捷
- 支持快速调节摄像机云台转动、变焦、光圈、聚焦及其他参数
- 浏览器配置、POE 供电，部署灵活简便



技术规格

型号	ST-KB200
操纵杆	四维精准摇杆
旋钮	三维旋钮，旋转调节参数，按键选择模式
按键	高质量硅胶按键，支持白红双色背光
屏幕	3 英寸 LCD 彩色显示屏
快捷键	支持 7 个摄像机快捷键设置
提示音	按键声音提示开/关
键盘锁定	支持
控制接口	RJ45（支持 POE）、RS-232、RS-422/485
IP 控制协议	ONVIF、VISCA Over IP、VISCA TCP、NDI（选配）
串口控制协议	VISCA、Pelco-D、Pelco-P
波特率	2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps
串口地址范围	1 ~ 7（VISCA 协议）、1 ~ 255（PELCO 协议）
IP 地址范围	1 ~ 255（VISCA OVER IP）
Tally 灯	支持，8 个通道
预置位	255 个
预置位速度	7 档
输入电压/电流	DC 12V/0.25A
POE	802.3af
功耗	3W
存储温度	-20℃ ~ +60℃
工作温度	-10℃ ~ +40℃
机身颜色	灰黑色
尺寸	332×136×58mm（操纵杆高度不包括在内）、332×136×116mm（操纵杆高度包括在内）
重量	0.8Kg